

 RF・可変インダクタ

·用途 RF. OSC. IFT. Filter. Variable Inductors

7 J	磁心構造：ネジ・ボットコア方式 外形寸法：7.5X7.5X9.3Hmm		
適用周波数範囲 : 10MHz~150MHz	生産中止		
インダクタンス範囲 :			
無負荷Q(概略値) :			
内付コンデンサ :			
巻線構造 : 4分割			
7 K	磁心構造：ネジ・ボットコア方式 外形寸法：7.4X7.4X12.0Hmm		
適用周波数範囲 : 1MHz~150MHz	生産中止		
インダクタンス範囲 : 0.1μH~50μH			
無負荷Q(概略値) : 50~90			
内付コンデンサ :			
巻線構造 : 5分割			
7 KL	磁心構造：ネジ・ボットコア方式 外形寸法：7.4X7.4X9.5Hmm		
適用周波数範囲 : 1MHz~100MHz	生産中止		
インダクタンス範囲 : 0.1μH~40μH			
無負荷Q(概略値) : 60~80			
内付コンデンサ :			
巻線構造 : 4分割			
7 CP	磁心構造：ドラムカップコア方式 外形寸法：7.5X7.5X8.0Hmm		
適用周波数範囲 : 200kHz~10MHz	生産中止		
インダクタンス範囲 : 1μH~6.8mH			
無負荷Q(概略値) : 50~110			
内付コンデンサ :			
巻線構造 : ソレノイド巻			
N 3 S	磁心構造：ネジコア方式 外形寸法：7.0X7.0X12.0Hmm		
適用周波数範囲 :	生産中止		
インダクタンス範囲 :			
無負荷Q(概略値) :			
内付コンデンサ :			
巻線構造 : ソレノイド巻			
N 3 H	磁心構造：ネジコア方式 外形寸法：7.0X7.0X12.0Hmm		
適用周波数範囲 :	生産中止		
インダクタンス範囲 :			
無負荷Q(概略値) :			
内付コンデンサ :			
巻線構造 : ハニカム巻			
10 E	磁心構造：ドラムカップコア方式 外形寸法：10.2X10.2X13.0Hmm		
適用周波数範囲 : 250kHz~25MHz	生産中止		
インダクタンス範囲 : 2μH~2mH			
無負荷Q(概略値) : 50~150			
内付コンデンサ : 22PF~180PF			
巻線構造 : ドラムコア巻線			

各製品の外形寸法が若干変更となる場合がございます。お問合せの際にお送りする仕様書をご確認ください。
掲載内容は予告無く変更することがございます。ご了承ください。