



1 特長

- (1) 超薄型---出力容量5VA強で27mm以下。
2VA強で22mm以下。
- (2) 小漂遊容量---縦分割ホーン採用により1次から2次へのコモンモードノイズをカット。
- (3) 高耐熱性---E種絶縁対応。
- (4) 広範囲定電圧---3V型3端子レギュレーターで定格電流の+20%までカバーします。

2 展開

お客様のご要望により、1次電圧の変更及び設定出力容量(VA)の範囲内で2次電圧、電流のカスタム仕様が可能です。



定格表

品名	形名	入力電圧	出力容量 (VA)	AC定格		DC定格		
				負荷電圧	負荷電流	負荷電圧	負荷電流	出力電圧
HV41-05	LHPT41-8.6	100V 50,60Hz	2.04	8.5 V	240 mA	9 V	150 mA	5 V
HV41-12	LHPT41-8.6	"	2.28	14.2 V	160 mA	16 V	100 mA	12 V
HV41-24	LHPT41-8.6	"	2.24	23.6 V	95 mA	28 V	60 mA	24 V
HV48-05	LHPT48-11.5	"	5.12	8.4 V	610 mA	9 V	370 mA	5 V
HV48-12	LHPT48-11.5	"	5.29	14.1 V	375 mA	16 V	230 mA	12 V
HV48-24	LHPT48-11.5	"	5.41	23.5 V	230 mA	28 V	140 mA	24 V

外形寸法図

